

Серия: LMDA-POA


## Сдвоенные аппаратные ролики с центральным крепёжным отверстием, с колёсами из полиамида

 80 - 100 кг

 RoHS



1



**Кронштейны:** серии LMDA - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с использованием заклёпочного соединения, защита шариков осуществляется опорной панелью и опорной шайбой особой формы. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информации о кронштейнах: на странице 62  
Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

**Колёса:** серии POA - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет чёрный. Тип подшипника: подшипник скольжения. Подробное описание: на страницах 104 и 43

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LMDA-POA 50G	LMDA-POA 50G-FI	50	2 x 18	80	скольжения	71	41	10,2	31
LMDA-POA 75G	LMDA-POA 75G-FI	75	2 x 23	100	скольжения	98	55	10,2	34