


Серия: LDA-POA

## Сдвоенные аппаратные ролики с крепёжной панелью, с колёсами из полиамида

 80 - 100 кг

 RoHS



**Кронштейны:** серии LDA - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике с использованием заклёпочного соединения, защита шариков осуществляется опорной панелью и опорной шайбой особой формы.

Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информации о кронштейнах: на странице 62

Чертежи крепёжных панелей: на странице 76

Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

**Колёса:** серии POA - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет чёрный.

Тип подшипника: подшипник скольжения.

Подробное описание: на страницах 104 и 43

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение [мм]
LDA-POA 50G	LDA-POA 50G-FI	50	2 x 18	80	скольжения	71	60 x 60	38x38/48x48	6,2	31
LDA-POA 75G	LDA-POA 75G-FI	75	2 x 23	100	скольжения	101	60 x 60	40x40/46x46	6,2	34