

Серия: LPA-VSTH, LKPA-VSTH


Аппаратные ролики с крепёжной панелью, колесо с полиуретановым контактным слоем Blickle Extrathane®

100 - 150 кг

RoHS



1



Кронштейны: серии LPA/LKPA - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения, минимальный люфт, лёгкость вращения и высокую долговечность. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 62
Чертежи крепёжных панелей: на странице 76

Колёса: серии VSTH - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, 92° Shore A, цвет светло-коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.
Основание колеса: изготовлено токарной обработкой из стали.
Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.
Подробное описание: на страницах 258 и 48

Поворотные ролики	Диаметр колеса	Ширина колеса	Грузоподъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Размер панели	Расстояние отверстий	Диаметр отверстий	Смещение
	[мм]	[мм]	[кг]		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
LPA-VSTH 35K	35	27	100	шариковые	52	60 x 60	38x38/48x48	6,2	15
LKPA-VSTH 50K	50	33	150	шариковые	73	90 x 66	75x45/61x51	8,5	29

дополнительные модели роликов с высокой грузоподъёмностью и низкой общей высотой в разделе 21 "Компактные ролики"