

Серия: LKDG-PUA

Сдвоенные пластмассовые ролики, колёса с контактным слоем из термопластичного полиуретана

110 кг

RoHS



2



Кронштейны: серии LKDG - из высококачественного прочного на излом полиамида-6, поворотный узел на высококачественном подшипнике скольжения с оцинкованным стальным стержнем с резьбой, цвет светло-серый, RAL 7035. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64

Колёса: серии PUA - контактный слой: из высококачественного термопластичного полиуретана, 92° Shore A, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению и развороту, бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, цвет чёрный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: из высококачественного прочного на излом полиамида-6, цвет светло-серый, RAL 7035. Тип подшипника: подшипник скольжения.

Температурный диапазон: -30° С до +70° С, кратковременно до +80° С. При температурах окружающей среды выше +35° С грузоподъёмность снижается.

Поворотный ролик	Пов. ролик с фиксатором „Radstop“	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Общая ширина ролика [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота включая шестигранник [мм]	Стержень с резьбой [мм]	Смещение [мм]
LKDG-PUA 100G	LKDG-PUA 100G-RA	100	2 x 19	65	110	скольжения	120	M12 x 20	33

Аксессуары



	с фиксатором направления движения	с оцинкованной стальной крепёжной панелью 60x60 мм 38x38/46x46 мм *	другого цвета
Техническое описание на стр.		74	
Дополнение к наименованию		-P23	
В наличии для	по запросу	всех моделей	по запросу

* общая высота +2 мм