


Серия: LE-VE, B-VE

Ролики из листовой стали с крепёжной панелью, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной.

50 - 205 кг

RoHS



Кронштейны: серии LE/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VE - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный. Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Тип подшипника: роликоподшипник.
Подробное описание: на страницах 132 и 43

3

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LE-VE 80R	B-VE 80R	LE-VE 80R-FI	80	25	50	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 100R	B-VE 100R	LE-VE 100R-FI	100	30	70	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VE 125R	B-VE 125R	LE-VE 125R-FI	125	37,5	100	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VE 150R	B-VE 150R	LE-VE 150R-FI	150	40	135	роликовый	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VE 160R	B-VE 160R	LE-VE 160R-FI	160	40	135	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VE 180R	B-VE 180R	LE-VE 180R-FI	180	50	170	роликовый	215	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VE 200R	B-VE 200R	LE-VE 200R-FI	200	50	205	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	электропроводящая модель с чёрной шиной	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	с центральной тормозной системой "central-stop"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	с пластмассовой (-FP) или стальной (-FS) защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	36, 38	84	80	81	83	84
Дополнение к наименованию	-SG	-EL	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-03.03	-FP / -FS
В наличии для	всех	всех	всех	Ø колеса 150 - 200 мм	Ø колеса 160+200 мм	RI-03.01: Ø 100-125 RI-03.03: Ø 150-200	по запросу

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем