

Серия: LE-VPP, B-VPP


Ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной.

50 - 205 кг

RoHS



3



Кронштейны: серии LE/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 64
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VPP - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный.
У колеса размером 80 x 32 мм: 90° Shore A.
Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.
У колеса размером 80 x 32 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет тёмно-серый.
Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник.
Подробное описание: на страницах 139, 140 и 43



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LE-VPP 80G	B-VPP 80G	LE-VPP 80G-FI	80	25	50	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 80R	B-VPP 80R	LE-VPP 80R-FI	80	25	50	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 82G	B-VPP 82G	LE-VPP 82G-FI	80	32	100	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VPP 100G	B-VPP 100G	LE-VPP 100G-FI	100	30	70	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VPP 100R	B-VPP 100R	LE-VPP 100R-FI	100	30	70	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VPP 125G	B-VPP 125G	LE-VPP 125G-FI	125	37,5	100	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VPP 125R	B-VPP 125R	LE-VPP 125R-FI	125	37,5	100	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LE-VPP 150G	B-VPP 150G	LE-VPP 150G-FI	150	40	135	скольжения	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 150R	B-VPP 150R	LE-VPP 150R-FI	150	40	135	роликовый	190	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 160G	B-VPP 160G	LE-VPP 160G-FI	160	40	135	скольжения	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 160R	B-VPP 160R	LE-VPP 160R-FI	160	40	135	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 180G	B-VPP 180G	LE-VPP 180G-FI	180	50	170	скольжения	215	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 180R	B-VPP 180R	LE-VPP 180R-FI	180	50	170	роликовый	215	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 200G	B-VPP 200G	LE-VPP 200G-FI	200	50	205	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54
LE-VPP 200R	B-VPP 200R	LE-VPP 200R-FI	200	50	205	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	54

модели из нержавеющей стали на странице 355

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	84	80	83	83	84
Дополнение к наименованию	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-03.03	-FP
В наличии для	всех	всех	Ø колеса 150 - 200 мм	Ø колеса 100 - 125 мм	Ø колеса 150 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем