

Серия: LER-VPP


Ролики из листовой стали с центральным крепёжным отверстием, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной

50 - 205 кг

RoHS



3



Кронштейны: серии LER - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения, конструктивная защита шариков опорной панелью и опорной шайбой особой формы.

Ось колеса на болту.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VPP - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: 90° Shore A.

Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет тёмно-серый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник.

Подробное описание: на страницах 139, 140 и 43

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LER-VPP 80G	LER-VPP 80G-FI	80	25	50	скольжения	102	70	13	38
LER-VPP 80R	LER-VPP 80R-FI	80	25	50	роликовый	102	70	13	38
LER-VPP 82G	LER-VPP 82G-FI	80	32	100	скольжения	102	70	13	38
LER-VPP 100G	LER-VPP 100G-FI	100	30	70	скольжения	125	70	13	36
LER-VPP 100R	LER-VPP 100R-FI	100	30	70	роликовый	125	70	13	36
LER-VPP 125G	LER-VPP 125G-FI	125	37,5	100	скольжения	150	70	13	40
LER-VPP 125R	LER-VPP 125R-FI	125	37,5	100	роликовый	150	70	13	40
LER-VPP 150G	LER-VPP 150G-FI	150	40	135	скольжения	190	88	13	54
LER-VPP 150R	LER-VPP 150R-FI	150	40	135	роликовый	190	88	13	54
LER-VPP 160G	LER-VPP 160G-FI	160	40	135	скольжения	195	88	13	54
LER-VPP 160R	LER-VPP 160R-FI	160	40	135	роликовый	195	88	13	54
LER-VPP 180G	LER-VPP 180G-FI	180	50	170	скольжения	215	88	13	54
LER-VPP 180R	LER-VPP 180R-FI	180	50	170	роликовый	215	88	13	54
LER-VPP 200G	LER-VPP 200G-FI	200	50	205	скольжения	235	88	13	54
LER-VPP 200R	LER-VPP 200R-FI	200	50	205	роликовый	235	88	13	54

модели из нержавеющей стали на странице 356

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шины	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	84	84
Дополнение к наименованию	-SG	-FA	-FP
В наличии для	всех	по запросу	Ø колеса 125 мм по запросу