


Серия: LEZ-VPP

Ролики из листовой стали с цапфой, колесо со стандартной цельнолитой резиновой шиной

50 - 205 кг

RoHS



3



Кронштейны: серии LEZ - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Цапфа и центральный стержень соединены болтом с фиксацией резьбы или представляют собой единый элемент.

Ось колеса на болту.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VPP - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: 90° Shore A.

Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет тёмно-серый.
Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник.

Подробное описание: на страницах 139, 140 и 43

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр цапфы [мм]	Длина цапфы [мм]	Смещение [мм]
LEZ-VPP 80G	LEZ-VPP 80G-FI	80	25	50	скольжения	102	20	50	38
LEZ-VPP 82G	LEZ-VPP 82G-FI	80	32	100	скольжения	102	20	50	38
LEZ-VPP 100G	LEZ-VPP 100G-FI	100	30	70	скольжения	125	20	50	36
LEZ-VPP 125G	LEZ-VPP 125G-FI	125	37,5	100	скольжения	150	20	50	40
LEZ-VPP 150G-22	LEZ-VPP 150G-22-FI	150	40	135	скольжения	190	22	60	54
LEZ-VPP 150G-27	LEZ-VPP 150G-27-FI	150	40	135	скольжения	190	27	60	54
LEZ-VPP 160G-22	LEZ-VPP 160G-22-FI	160	40	135	скольжения	195	22	60	54
LEZ-VPP 160G-27	LEZ-VPP 160G-27-FI	160	40	135	скольжения	195	27	60	54
LEZ-VPP 200G-22	LEZ-VPP 200G-22-FI	200	50	205	скольжения	235	22	60	54
LEZ-VPP 200G-27	LEZ-VPP 200G-27-FI	200	50	205	скольжения	235	27	60	54

модели из нержавеющей стали на странице 357

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	с оцинкованными защитными кожухами из стали
Техническое описание на стр.	38	84
Дополнение к наименованию	-SG	-FA
В наличии для	всех	по запросу