

Серия: L-VPP, B-VPP, BH-VPP


Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, колесо со стандартной резиновой шиной

50 - 295 кг

RoHS



3



Кронштейны: серии L/B/BH - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-250 мм), снабжен уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VPP - шина: цельнолитая, из стандартной резины, 80° Shore A, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: 90° Shore A.

Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.

У колеса размером 80 x 32 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет тёмно-серый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник.

Подробное описание: на страницах 139, 140 и 43

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
L-VPP 80G	B-VPP 80G	L-VPP 80G-FI	80	25	50	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 80R	B-VPP 80R	L-VPP 80R-FI	80	25	50	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 82G	B-VPP 82G	L-VPP 82G-FI	80	32	100	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-VPP 100G	B-VPP 100G	L-VPP 100G-FI	100	30	70	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-VPP 100R	B-VPP 100R	L-VPP 100R-FI	100	30	70	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-VPP 125G	B-VPP 125G	L-VPP 125G-FI	125	37,5	100	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VPP 125R	B-VPP 125R	L-VPP 125R-FI	125	37,5	100	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VPP 140G	B-VPP 140G	L-VPP 140G-FI	140	37,5	115	скольжения	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-VPP 140R	B-VPP 140R	L-VPP 140R-FI	140	37,5	115	роликовый	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-VPP 160G	B-VPP 160G	L-VPP 160G-FI	160	40	135	скольжения	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 160R	B-VPP 160R	L-VPP 160R-FI	160	40	135	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 180G	B-VPP 180G	L-VPP 180G-FI	180	50	170	скольжения	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 180R	B-VPP 180R	L-VPP 180R-FI	180	50	170	роликовый	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VPP 200G	B-VPP 200G	L-VPP 200G-FI	200	50	205	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VPP 200R	B-VPP 200R	L-VPP 200R-FI	200	50	205	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VPP 250G-3	BH-VPP 250G	*	250	60	295	скольжения	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VPP 250R-3	BH-VPP 250R	*	250	60	295	роликовый	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* фиксирующую систему "stop-top" смотрите аксессуарах

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	84	80	83	83	84
Дополнение к наименованию	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FP
В наличии для	всех	Ø колеса 80 - 200 мм	всех	Ø колеса 100 - 125 мм	Ø колеса 160 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем