

Серия: L-VW, B-VW, BH-VW

Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle Soft"

50 - 200 кг

RoHS



Blickle Soft


Кронштейны: серии L/B/BH - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-260 мм), снабжён уплотнением (исключение: крепёжная панель размером 175x175 мм), спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VW - шина: цельнолитая, из высокоэластичной мягкой резины "Blickle Soft", 50° Shore A, (Ø 260 мм имеет дополнительно твёрдое основание), высочайшая комфортабельность движения, особо выраженные шумоподавляющие качества, цвет чёрный. Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей.

Особая конструкция этого обода характеризуется исключительной прочностью к ударным нагрузкам. Гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Типы подшипников: роликотподшипник или два запрессованных шарикоподшипника.
Подробное описание: на страницах 154 и 44



| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-fix" | Диаметр колеса | Ширина шины | Грузоподъёмн. | Тип подшипника | Общая высота | Размер панели | Расстояние отверстий | Диаметр отверстий | Смещение пов. ролика |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | [мм] | [мм] | [кг] | | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [мм] |
| L-VW 125R | B-VW 125R | L-VW 125R-FI | 125 | 37,5 | 50 | роликовый | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| L-VW 162R | B-VW 162R | L-VW 162R-FI | 160 | 40 | 70 | роликовый | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 60 |
| L-VW 202R | B-VW 202R | L-VW 202R-FI | 200 | 50 | 100 | роликовый | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |
| L-VW 252R-3 | BH-VW 252R | * | 250 | 60 | 160 | роликовый | 295 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 77 |
| L-VW 260R | | * | 260 | 85 | 200 | роликовый | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | B-VW 260R | | 260 | 85 | 200 | роликовый | 308 | 220 x 120 | 190 x 75 | 15 | |
| L-VW 260K | | * | 260 | 85 | 200 | шариковые | 308 | 175 x 175 | 140 x 140 | 15 | 78 |
| | B-VW 260K | | 260 | 85 | 200 | шариковые | 308 | 220 x 120 | 190 x 75 | 15 | |

* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

Аксессуары



| | с серой, не оставляющей следов шины | с оцинкованными защитными кожухами из стали | с фиксатором "stop-top" | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° ** | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° ** | с пластмассовой защитой стопы |
|------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------|
| Техническое описание на стр. | 38 | 84 | 80 | 83 | 83 | 84 |
| Дополнение к наименованию | -SG | -FA | -ST | RI-03.01 | RI-05.03 | -FP |
| В наличии для | Ø колеса 125-200 мм, остальн. по запросу | Ø колеса 125 - 250 мм | всех | Ø колеса 125 мм | Ø колеса 160 - 200 мм | Ø колеса 125 мм по запросу |

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем