

Серия: L-VW, B-VW, BH-VW

Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle Soft"

50 - 200 кг

RoHS



Blickle Soft


Кронштейны: серии L/B/BH - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-260 мм), снабжён уплотнением (исключение: крепёжная панель размером 175x175 мм), спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии VW - шина: цельнолитая, из высокоэластичной мягкой резины "Blickle Soft", 50° Shore A, (Ø 260 мм имеет дополнительно твёрдое основание), высочайшая комфортабельность движения, особо выраженные шумоподавляющие качества, цвет чёрный. Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей.

Особая конструкция этого обода характеризуется исключительной прочностью к ударным нагрузкам. Гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Типы подшипников: роликотподшипник или два запрессованных шарикоподшипника.
Подробное описание: на страницах 154 и 44



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса	Ширина шины	Грузоподъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Размер панели	Расстояние отверстий	Диаметр отверстий	Смещение пов. ролика
			[мм]	[мм]	[кг]		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
L-VW 125R	B-VW 125R	L-VW 125R-FI	125	37,5	50	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-VW 162R	B-VW 162R	L-VW 162R-FI	160	40	70	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-VW 202R	B-VW 202R	L-VW 202R-FI	200	50	100	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-VW 252R-3	BH-VW 252R	*	250	60	160	роликовый	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-VW 260R		*	260	85	200	роликовый	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260R		260	85	200	роликовый	308	220 x 120	190 x 75	15	
L-VW 260K		*	260	85	200	шариковые	308	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-VW 260K		260	85	200	шариковые	308	220 x 120	190 x 75	15	

* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шины	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	84	80	83	83	84
Дополнение к наименованию	-SG	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FP
В наличии для	Ø колеса 125-200 мм, остальн. по запросу	Ø колеса 125 - 250 мм	всех	Ø колеса 125 мм	Ø колеса 160 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем