

Серия: VWPP

Колёса с цельнолитой шиной из мягкой резины "Blickle Soft", с пластмассовым ободом

50 - 200 кг

RoHS



4

Твёрдость контакт. слоя	50° Shore A
Температурный диапазон	-20° C - +60° C
Сопротивление качению	хорошо
Малошумность	отлично
Бережное отнош. к полу	отлично

Blickle Soft

Колёса серии VWPP:

Шина: цельнолитая, из высокоэластичной мягкой резины "Blickle Soft", круглого сечения, твёрдость 50° Shore A (Ø 260 мм имеет дополнительно твёрдое основание), высочайшая комфортабельность движения, особо выраженные шумоподавляющие качества, исключительно бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный.

(Описание материала на странице 38)

Обод: из высококачественного, прочного на излом полипропилена, цвет чёрный.

Типы подшипников:

- Подшипник скольжения, коррозионностойкий.
- Роликоподшипник, смазанный долговечной смазкой.
- Шарикоподшипник: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ, но не к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -20° C до +60° C.

При температурах окружающей среды выше +30° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 44

Не подверженная проблемам потери давления в шине альтернатива колёсам с пневматическими шинами.

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
VWPP 125/12G	125	37,5	50	скольжения	12	45
VWPP 125/12R	125	37,5	50	роликовый	12	45
VWPP 160/20G	160	40	70	скольжения	20	60
VWPP 160/20R	160	40	70	роликовый	20	60
VWPP 200/20G	200	50	100	скольжения	20	60
VWPP 200/20R	200	50	100	роликовый	20	60
VWPP 200/20K	200	50	100	шариковые	20	60
VWPP 250/25G	250	60	160	скольжения	25	65
VWPP 250/25R	250	60	160	роликовый	25	65
VWPP 250/25K	250	60	160	шариковые	25	65
VWPP 260/20G	260	85	200	скольжения	20	75
VWPP 260/20R	260	85	200	роликовый	20	75
VWPP 260/20K	260	85	200	шариковые	20	75

Аксессуары



изображение модели VWPP 260/20K	с серой, не оставляющей следов шины	с роликоподшипником из нержавеющей стали
Техническое описание на стр.	38	60
Дополнение к наименованию	-SG	-XR
В наличии для	Ø колеса 125-200 мм, остальн. по запросу	по запросу

