

Серия: L-RD, B-RD, BH-RD


Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle Comfort"

100 - 600 кг

RoHS



Blickle Comfort



Кронштейны: серии L/B/BH - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-280 мм), снабжён уплотнением (исключение: крепёжная панель размером 175x175 мм), спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии RD - шина: цельнолитая, двухкомпонентная резиновая шина "Blickle Comfort", твёрдое основание шины и высокоэластичный контактный слой, 65° Shore A, цвет чёрный.

Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей.

Особая конструкция этого обода характеризуется исключительной прочностью к ударным нагрузкам и отличается элегантностью своей формы.

Гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Типы подшипников: роликподшипник или два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 158 и 44

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
L-RD 100R	B-RD 100R	L-RD 100R-FI	100	30	100	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-RD 125R	B-RD 125R	L-RD 125R-FI	125	37,5	120	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-RD 140R	B-RD 140R	L-RD 140R-FI	140	37,5	175	роликовый	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
L-RD 162R	B-RD 162R	L-RD 162R-FI	160	40	225	роликовый	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 182R	B-RD 182R	L-RD 182R-FI	180	50	300	роликовый	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-RD 202R	B-RD 202R	L-RD 202R-FI	200	50	350	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 200K	B-RD 200K	L-RD 200K-FI	200	50	350	шариковые	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-RD 252R-3	BH-RD 252R	*	250	60	450	роликовый	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77
L-RD 252R		*	250	60	450	роликовый	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 252R		250	60	450	роликовый	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 250K		*	250	60	450	шариковые	295	175 x 175	140 x 140	15	70
	B-RD 250K		250	60	450	шариковые	295	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 282R		*	280	70	600	роликовый	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 282R		280	70	600	роликовый	318	220 x 120	190 x 75	15	
L-RD 280K		*	280	70	600	шариковые	318	175 x 175	140 x 140	15	78
	B-RD 280K		280	70	600	шариковые	318	220 x 120	190 x 75	15	

* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах



Аксессуары	с серой, не оставляющей следов шиной 56° Shore A	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	с пластмассовой (-FP) или стальной (-FS) защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	84	80	81	83	83	84
Дополнение к наименованию	-VLI	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01	RI-05.03	-FP / -FS
В наличии для	Ø колеса 100-250 мм	Ø колеса 100-250 мм	всех	Ø колеса 160+200 мм	Ø колеса 100-125 мм	Ø колеса 160-200 мм	по запросу

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем