

Серия: LK-RD, BK-RD, BH-RD

## Ролики тяжёлой серии из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle Comfort"

100 - 350 кг

RoHS



**Blickle Comfort**

**Кронштейны:** серии LK/BK/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-200 мм), снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии RD - шина: цельнолитая, двухкомпонентная резиновая шина "Blickle Comfort", твёрдое основание шины и высокоэластичный контактный слой, 65° Shore A, цвет чёрный.


Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей.

**Особая конструкция этого обода характеризуется исключительной прочностью к ударным нагрузкам и отличается эlegantностью своей формы.**

Гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Типы подшипников: роликподшипник или два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 158 и 44



4



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LK-RD 100R-1	BK-RD 100R-1	LK-RD 100R-1-FI	100	30	100	роликовый	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-RD 100R-3	BK-RD 100R-3	LK-RD 100R-3-FI	100	30	100	роликовый	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-RD 125R-1	BK-RD 125R-1	LK-RD 125R-1-FI	125	37,5	120	роликовый	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-RD 125R-3	BK-RD 125R-3	LK-RD 125R-3-FI	125	37,5	120	роликовый	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-RD 162R	BH-RD 162R	LK-RD 162R-FI	160	40	225	роликовый	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-RD 202R	BH-RD 202R	LK-RD 202R-FI	200	50	350	роликовый	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-RD 200K	BH-RD 200K	LK-RD 200K-FI	200	50	350	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

### Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной 56° Shore A	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	84	80	81	83	84
Дополнение к наименованию	-VLI	-FA	-ST	-CS11	смотрите *	-FS
В наличии для	всех	всех	всех	Ø колеса 100-125 мм	Ø колеса и размер панели смотрите *	

\* RI-05.01 для Ø колеса 100 - 125 мм с крепёжной панелью 100x85 мм, RI-03.03 для Ø колеса 100 - 125 мм с крепёжной панелью 140x110 мм, RI-05.03 для Ø колеса 160 - 200 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)