


Серия: LU-POEV, BH-POEV

Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, закрытого типа, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

400 - 500 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LU/BH - изготовлены методом штамповки, уплотнённый поворотный узел на шарикоподшипнике с четырёхточечным контактом, обеспечивающим оптимальное восприятие горизонтальных и вертикальных сил. Использование закалённых колец подшипника в сочетании со специальным, разработанным Blickle, динамическим методом прессования увеличивает устойчивость к толчкам и ударам и обеспечивает лёгкость вращения при высокой долговечности. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный.

Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный.

Типы подшипников: роликподшипник или два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 164 и 44

5



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LU-POEV 160R	BH-POEV 160R	LU-POEV 160R-FI	160	50	400	роликовый	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POEV 160K	BH-POEV 160K	LU-POEV 160K-FI	160	50	400	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POEV 200R	BH-POEV 200R	LU-POEV 200R-FI	200	50	500	роликовый	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-POEV 200K	BH-POEV 200K	LU-POEV 200K-FI	200	50	500	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

Аксессуары *



	с серой, не оставляющей следов шины	с синей, не оставляющей следов шины	электропроводящая модель с чёрной шиной	с оцинкованными защитными кожухами из стали	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	со стальной защитой стопы	с роликподш. (-XR) / с шарикоподш. (-XK) из нерж. стали
Техническое описание на стр.	38	38	36, 38	84	83	84	60 / 61
Дополнение к наименованию	-SG	-SB	-EL	-FA	RI-05.03	-FS	-XR / -XK
В наличии для	всех	всех	мод. на шарикоподш. по запросу	всех	всех	по запросу	всех

* дополн. аксессуары:

1. дополнительное уплотнение шарикоподшипника (-KD), в наличии для всех (техническое описание на странице 61)

2. шарикоподшипник из нержавеющей стали с защитными пластмассовыми крышками (-XKA), в наличии для всех (техническое описание на странице 61)

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем