


Серия: LH-POEV, BH-POEV

Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

170 - 600 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный. Типы подшипников: роликподшипник, два запрессованных шарикоподшипника или один заформованный центрально шарикоподшипник (С).
Подробное описание: на страницах 164 и 44

5



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-POEV 82K	BH-POEV 82K	LH-POEV 82K-FI	80	40	170	шариковый (С)	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100R-1	BH-POEV 100R-1	LH-POEV 100R-1-FI	100	38	200	роликовый	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100K-1	BH-POEV 100K-1	LH-POEV 100K-1-FI	100	38	200	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 100R-3	BH-POEV 100R-3	LH-POEV 100R-3-FI	100	38	200	роликовый	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 100K-3	BH-POEV 100K-3	LH-POEV 100K-3-FI	100	38	200	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 125R-1	BH-POEV 125R-1	LH-POEV 125R-1-FI	125	40	250	роликовый	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125K-1	BH-POEV 125K-1	LH-POEV 125K-1-FI	125	40	250	шариковые	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POEV 125R-3	BH-POEV 125R-3	LH-POEV 125R-3-FI	125	40	250	роликовый	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 125K-3	BH-POEV 125K-3	LH-POEV 125K-3-FI	125	40	250	шариковые	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POEV 160R	BH-POEV 160R	LH-POEV 160R-FI	160	50	400	роликовый	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POEV 160K	BH-POEV 160K	LH-POEV 160K-FI	160	50	400	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-POEV 200R	BH-POEV 200R	LH-POEV 200R-FI	200	50	500	роликовый	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POEV 200K	BH-POEV 200K	LH-POEV 200K-FI	200	50	500	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-POEV 250R	BH-POEV 250R	*	250	50	600	роликовый	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-POEV 250K	BH-POEV 250K	*	250	50	600	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

Аксессуары **



	с серой, не оставляющей следов шины	с синей, не оставляющей следов шины	электропроводящая модель с чёрной шиной	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм ***	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	38	36, 38	80	81	80	84
Дополнение к наименованию	-SG	-SB	-EL	-ST	-CS13	-IS	-FS
В наличии для	Ø 80-200, всех мод., Ø 250 на шарикоподш.	Ø колеса 100 - 200 мм	мод. на шарикоподш. по запросу	всех	Ø колеса 160 - 250 мм	Ø 100, 125, 160, 200 с панелью 140x110	

** **дополн. аксессуары:** 1. оцинкованные защитные кожуха (-FA), для всех; 2. подшипник колеса из нерж. стали или уплотнение шарикоподшипника: в разделе „Аксессуары“ на стр. 164
3. фиксатор напр. движения (отдельно) 1 x 360°: **RI-04.01** для Ø 80 - 125 мм с панелью 100x85 мм, **RI-05.03** для Ø колеса 160 - 200 мм (тех. описание на стр. 83)

*** соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": **наименование AP3**