

Серия: ALEV

Большегрузные колёса с эластичной цельнолитой резиновой шиной "Blickle EasyRoll", с алюминиевым основанием колеса

200 - 650 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	65° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +80° C кратковрем. до +100° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	очень хорошо
Бережное отнош. к полу	очень хорошо

Blickle
EasyRoll

5

Колёса серии ALEV:

Шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll" "Blickle EasyRoll", твёрдость 65° Shore A, очень высокая комфортабельность движения, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, очень бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный, соединена с основанием колеса посредством вулканизации.

(Описание материала на странице 38)

Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C, кратковременно до +100° C.

При температурах окружающей среды выше +60° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 45

Колёса	Диаметр колеса	Ширина шины	Грузо-подъёмн.	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
	(D) [мм]	(T2) [мм]				
ALEV 100/15K	100	40	200	шариковые	15	40
ALEV 125/15K	125	40	250	шариковые	15	45
ALEV 127/20K	125	50	270	шариковые	20	60
ALEV 140/20K	140	40	270	шариковые	20	60
ALEV 150/20K	150	54	400	шариковые	20	60
ALEV 161/15K	160	40	300	шариковые	15	60
ALEV 160/20K	160	50	400	шариковые	20	60
ALEV 160/25K	160	50	400	шариковые	25	60
ALEV 180/20K	180	50	450	шариковые	20	60
ALEV 180/25K	180	50	450	шариковые	25	60
ALEV 200/20K	200	50	500	шариковые	20	60
ALEV 200/25K	200	50	500	шариковые	25	60
ALEV 250/20K	250	50	650	шариковые	20	60
ALEV 250/25K	250	50	650	шариковые	25	60

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	электропроводящая модель с чёрной шиной
Техническое описание на стр.	38	36, 38
Дополнение к наименованию	-SG	-EL
В наличии для	всех	Ø 100, 125x40, 160x40, 200, 250 мм

