


Серия: LH-ALEV, BH-ALEV

Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

200 - 650 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии ALEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 171 и 45

5



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-ALEV 100K-1	BH-ALEV 100K-1	LH-ALEV 100K-1-FI	100	40	200	шариковые	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 100K-3	BH-ALEV 100K-3	LH-ALEV 100K-3-FI	100	40	200	шариковые	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 125K-1	BH-ALEV 125K-1	LH-ALEV 125K-1-FI	125	40	250	шариковые	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-ALEV 125K-3	BH-ALEV 125K-3	LH-ALEV 125K-3-FI	125	40	250	шариковые	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-ALEV 127K	BH-ALEV 127K	LH-ALEV 127K-FI	125	50	270	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-ALEV 150K	BH-ALEV 150K	LH-ALEV 150K-FI	150	54	400	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 160K	BH-ALEV 160K	LH-ALEV 160K-FI	160	50	400	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-ALEV 180K	BH-ALEV 180K	LH-ALEV 180K-FI	180	50	450	шариковые	223	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-ALEV 200K	BH-ALEV 200K	LH-ALEV 200K-FI	200	50	500	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-ALEV 250K	BH-ALEV 250K	*	250	50	650	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	электропроводящая модель с чёрной шиной	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота +17мм **	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	38	36, 38	80	81	80	83	84
Дополнение к наименованию	-SG	-EL	-ST	-CS13	-IS	смотрите ***	-FS
В наличии для	всех	Ø 100, 125x40, 200, 250 мм	всех	Ø колеса 125x50, 160, 200, 250 мм	Ø колеса 125x50, 160, 200, 250 мм	Ø колеса и размер панели смотрите ***	по запросу

** соответствующая гластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": наименование AP3

*** RI-04.01 для Ø колеса 100 - 125x40 мм с крепёжной панелью 100x85 мм, RI-04.03 для Ø колеса 100 - 125x40 мм с крепёжной панелью 140x110 мм, RI-05.03 для Ø колеса 125x50 - 200 мм (только для поворотных роликов без фиксирующих систем)