

Серия: LO-ALEV, BO-ALEV

Большегрузные стальные сварные ролики, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

270 - 650 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LO/BO - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77


Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

Колёса: серии ALEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный.

Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 171 и 45



5



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LO-ALEV 127K	BO-ALEV 127K	LO-ALEV 127K-ST	125	50	270	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-ALEV 150K	BO-ALEV 150K	LO-ALEV 150K-ST	150	54	400	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALEV 160K	BO-ALEV 160K	LO-ALEV 160K-ST	160	50	400	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALEV 200K	BO-ALEV 200K	LO-ALEV 200K-ST	200	50	500	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-ALEV 250K	BO-ALEV 250K	LO-ALEV 250K-ST	250	50	650	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	электропроводящая модель с чёрной шиной	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	38	36, 38	83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-SG	-EL	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для	всех	∅ колеса 200 - 250 мм	∅ колеса 125 - 200 мм	∅ колеса 125 - 200 мм	по запросу	∅ колеса 125 - 200 мм