

Серия: LO-ALEV, BO-ALEV

Большегрузные стальные сварные ролики, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

270 - 650 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LO/BO - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77


Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

Колёса: серии ALEV - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный.

Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 171 и 45



5



| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-top" | Диаметр колеса [мм] | Ширина шины [мм] | Грузо-подъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Размер панели [мм] | Расстояние отверстий [мм] | Диаметр отверстий [мм] | Смещение пов. ролика [мм] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| LO-ALEV 127K | BO-ALEV 127K | LO-ALEV 127K-ST | 125 | 50 | 270 | шариковые | 170 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 50 |
| LO-ALEV 150K | BO-ALEV 150K | LO-ALEV 150K-ST | 150 | 54 | 400 | шариковые | 200 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LO-ALEV 160K | BO-ALEV 160K | LO-ALEV 160K-ST | 160 | 50 | 400 | шариковые | 205 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LO-ALEV 200K | BO-ALEV 200K | LO-ALEV 200K-ST | 200 | 50 | 500 | шариковые | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 60 |
| LO-ALEV 250K | BO-ALEV 250K | LO-ALEV 250K-ST | 250 | 50 | 650 | шариковые | 295 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 70 |

Аксессуары



| | с серой, не оставляющей следов шиной | электропроводящая модель с чёрной шиной | с фиксатором направления движения 2 x 180° | с фиксатором направления движения 4 x 90° | со стальной защитой стопы | фиксирующая опора |
|------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------|-----------------------|
| Техническое описание на стр. | 38 | 36, 38 | 83 | 83 | 84 | 82, 483 |
| Дополнение к наименованию | -SG | -EL | -RI2 | -RI4 | -FS | FF 125/150/160/200 |
| В наличии для | всех | Ø колеса 200 - 250 мм | Ø колеса 125 - 200 мм | Ø колеса 125 - 200 мм | по запросу | Ø колеса 125 - 200 мм |