

Серия: SE

## Большегрузные колёса с шиной "Blickle EasyRoll", со стальным сварным основанием колеса или основанием колеса из полиамида

200 - 1150 кг

✓RoHS



Твёрдость контакт. слоя	65° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +80° C кратковрем. до +100° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	очень хорошо
Бережное отнош. к полу	очень хорошо

**Blickle**  
EasyRoll

### Колёса серии SE:

**Шина:** цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, очень высокая комфортабельность движения, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, очень бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный, неразъёмное соединение с основанием колеса посредством вулканизации или же посредством посадки с натягом армированной стальной проволокой шины (у моделей с наименованием ...-Z).

(Описание материала на странице 38)

**Основание колеса:** изготовлено прессованием из толстостенной листовой стали, с тремя сварочными швами, со стальной трубчатой ступицей, особенно устойчиво к загрязнениям, толчкам и ударам, элегантный, гладкий дизайн, покрыто лаком, цвет антрацитовый.

У колёс Ø 80-125 мм: из высококачественного, прочного, армированного стекловолокном полиамида-6, цвет чёрный.

#### Типы подшипников:

- Подшипник скольжения, коррозионностойкий.
- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

#### Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C, кратковременно до +100° C.

При температурах окружающей среды выше +60° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях не требуют ухода.


**Обзорная информация: на странице 45**

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Грузоподъёмн. при 4 км/ч [кг]	Грузоподъёмн. при 10 км/ч [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
SE 80/20K	80	45	200	-	шариковые	20	45
SE 100/20K	100	45	270	-	шариковые	20	45
SE 125/20K	125	50	320	150	шариковые	20	60
SE 160/20K	160	50	450	250	шариковые	20	60
SE 200/20K	200	50	600	350	шариковые	20	60
SE 200/25K	200	50	600	350	шариковые	25	60
SE 202/25K	200	80	850	500	шариковые	25	90
SE 250/25K	250	60	850	500	шариковые	25	70
SE 252/25K	250	80	1000	600	шариковые	25	90
SE 252/30K	250	80	1000	600	шариковые	30	90
SE 301/30G	300	50	900 *	-	скольжения	30	55
SE 300/30K	300	75	1000	650	шариковые	30	85
SE 360/30K-Z	360	75	950	760	шариковые	30	90
SE 400/35K-Z	400	65	900	720	шариковые	35	75
SE 415/35K-Z	415	90	1150	920	шариковые	35	100

\* статическая нагрузка

дополнительные модели в разделе серии колёс GEV на странице 187

### Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	со смазочным ниппелем
Техническое описание на стр.	38	
Дополнение к наименованию	-SG	-NI
В наличии для	Ø 125 - 200 мм, остальн. по запросу	Ø 200 - 415 мм по запросу

