


Серия: LK-SE, BK-SE, BH-SE

Ролики тяжёлой серии из листовой стали, с крепёжной панелью, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

200 - 600 кг

RoHS



Blickle EasyRoll

Кронштейны: серии LK/BK/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 160-200 мм), снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии SE - шина: высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный. Основание колеса: изготовлено методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, покрыто лаком, цвет антрацитовый. У колёс Ø 80-125 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 180 и 45

5

| Поворотные ролики | Фиксированные ролики | Пов. ролики с фиксатором "stop-fix" | Диаметр колеса [мм] | Ширина шины [мм] | Грузоподъёмн. [кг] | Тип подшипника | Общая высота [мм] | Размер панели [мм] | Расстояние отверстий [мм] | Диаметр отверстий [мм] | Смещение пов. ролика [мм] |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| LK-SE 80K | BK-SE 80K | LK-SE 80K-FI | 80 | 45 | 200 | шариковые | 110 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| LK-SE 100K-1 | BK-SE 100K-1 | LK-SE 100K-1-FI | 100 | 45 | 270 | шариковые | 130 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 |
| LK-SE 100K-3 | BK-SE 100K-3 | LK-SE 100K-3-FI | 100 | 45 | 270 | шариковые | 130 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 45 |
| LK-SE 125K | BH-SE 125K | LK-SE 125K-FI | 125 | 50 | 320 | шариковые | 170 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 55 |
| LK-SE 160K | BH-SE 160K | LK-SE 160K-FI | 160 | 50 | 450 | шариковые | 202 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 63 |
| LK-SE 200K | BH-SE 200K | LK-SE 200K-FI | 200 | 50 | 600 | шариковые | 245 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 65 |

Аксессуары



| | с серой, не оставляющей следов шиной | с фиксатором "stop-top" | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° * | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° * | фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° * | со стальной защитой стопы |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------|
| Техническое описание на стр. | 38 | 80 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| Дополнение к наименованию | -SG | -ST | RI-05.01 | RI-03.03 | RI-05.03 | -FS |
| В наличии для | Ø 125 - 200 мм, остальн. по запросу | всех | Ø 80 - 100 мм с панелью 100x85 мм | Ø колеса 100 мм с панелью 140x110 мм | Ø колеса 125 - 200 мм | по запросу |

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем