

Серия: LO-SE, BO-SE

Большегрузные стальные сварные ролики, колесо с шиной "Blickle EasyRoll"

320 - 850 кг

RoHS



Blickle
EasyRoll

Кронштейны: серии LO/BO - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.

Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80


Колёса: серии SE - шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа "Blickle EasyRoll", 65° Shore A, цвет чёрный.

Основание колеса: изготовлено методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, покрыто лаком, цвет антрацитовый.

У колёс Ø 125 мм: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет чёрный.

Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 180 и 45



5



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LO-SE 125K	BO-SE 125K	LO-SE 125K-ST	125	50	320	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-SE 160K	BO-SE 160K	LO-SE 160K-ST	160	50	450	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-SE 200K	BO-SE 200K	LO-SE 200K-ST	200	50	600	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-SE 202K	BO-SE 202K	LO-SE 202K-ST	200	80	850	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LO-SE 250K	BO-SE 250K	LO-SE 250K-ST	250	60	850	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	38	83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-SG	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/160/200
В наличии для	Ø 125 - 200 мм, остальн. по запросу	Ø колеса 125 - 200x50 мм	Ø колеса 125 - 200x50 мм	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм