

Серия: GEV

Большегрузные колёса с эластичной цельнолитой резиновой шиной, с основанием колеса из чугуна

725 - 3000 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя		65° Shore A
Температурный диапазон		-25° C - +80° C кратковрем. до +100° C
Сопротивление качению		очень хорошо
Малошумность		очень хорошо
Бережное отнош. к полу		очень хорошо

Колёса серии GEV:

Шина: цельнолитая, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа, твёрдость 65° Shore A, армированная стальной проволокой, очень высокая комфортабельность движения, низкий уровень издаваемых при движении шумов, очень бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный.

(Описание материала на странице 38)

Основание колеса: из прочного серого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет антрацитовый.

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C, кратковременно до +100° C.

При температурах окружающей среды выше +60° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 45

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Грузоподъёмн. при 4 км/ч [кг]	Грузоподъёмн. при 16 км/ч [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
GEV 254/30K	250	130	975	585	шариковые	30	130
GEV 280/25K	280	75	725	435	шариковые	25	90
GEV 302/35K	300	90	900	540	шариковые	35	90
GEV 360/30K	360	60	750	450	шариковые	30	75
GEV 362/35K	360	75	950	570	шариковые	35	90
GEV 400/30K	400	75	1000	600	шариковые	30	90
GEV 405/45K	405	130	1500	900	шариковые	45	130
GEV 425/45K	425	150	1800	1100	шариковые	45	150
GEV 500/35K	500	85	1300	780	шариковые	35	90
GEV 520/40K	520	100	1525	920	шариковые	40	100
GEV 550/60K	550	160	2250	1350	шариковые	60	160
GEV 610/60K	610	150	2250	1350	шариковые	60	150
GEV 620/65K	620	200	3000	1800	шариковые	65	200

дополнительные модели других размеров по запросу

Аксессуары



	с не оставляющей следов шины, натурального цвета	с защитным колпаком (при одностороннем креплении оси)	приводное колесо со шпоночным пазом	колесо с фланцевым креплением
Техническое описание на стр.	38	85	460	467
Дополнение к наименованию	-SN	-E		
В наличии для	по запросу	по запросу	смотрите на странице 460	смотрите на странице 467

