


Серия: L-P, B-P

Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, колесо с пневматической шиной

75 - 250 кг

RoHS



6



Кронштейны: серии L/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, снабжён уплотнением (исключение: крепёжная панель размером 175x175 мм), спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

Колёса: серии P - шина: пневматическая, с рифлёным или блочным рисунком протектора, норма слойности 2 или 4, цвет чёрный. Обод: изготовлен методом штамповки из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Тип подшипника: роликоподшипник. Подробное описание: на страницах 192 и 46

При пониженном давлении в шине поворотные ролики с фиксирующими системами теряют свою фиксирующую функцию.

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]	Тип протектора *
L-P 200R	B-P 200R	L-P 200R-ST	200	50	75	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65	R01
L-P 220R	B-P 220R	L-P 220R-ST	220	65	100	роликовый	255	140 x 110	105 x 75-80	11	67	R01
L-P 222R	B-P 222R	L-P 222R-ST	220	65	100	роликовый	255	140 x 110	105 x 75-80	11	67	B01
L-P 261R		L-P 261R-ST	260	85	150	роликовый	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 261R		260	85	150	роликовый	308	220 x 120	190 x 75	15		R01
L-P 263R		L-P 263R-ST	260	85	150	роликовый	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 263R		260	85	150	роликовый	308	220 x 120	190 x 75	15		B02
L-P 265R		L-P 265R-ST	260	85	250	роликовый	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 265R		260	85	250	роликовый	308	220 x 120	190 x 75	15		R01
L-P 267R		L-P 267R-ST	260	85	250	роликовый	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 267R		260	85	250	роликовый	308	220 x 120	190 x 75	15		B02

* R – рифлёный протектор, B – блочный протектор, изображение смотрите на странице 198

Аксессуары



	с серой, не оставляющей следов шиной	с безаварийной шиной с пенным наполнителем	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° **	ролики с безаварийными колёсами из мягкой резины
Техническое описание на стр.	38		83	44
Дополнение к наименованию	-SG	-AG	RI-05.03	Серия L/B/BH-VW
В наличии для	всех	по запросу	Ø колеса 200 мм	смотрите на странице 155

** только для поворотных роликов без фиксирующих систем