

Серия: PS

Большегрузные колёса с пневматической шиной, с ободом из листовой стали

450 - 1300 кг

RoHS

Твёрдость контакт. слоя	60° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +50° C
Сопротивление качению	хорошо
Маложумность	отлично
Бережное отнош. к полу	отлично

Колёса серии PS:

Шина: пневматическая шина с блочным рисунком протектора, норма слоистости 6, 8 или 10, с камерой, высочайшая комфортабельность движения, бережное отношение к поверхности пола, цвет чёрный, соответствует нормативу 2005/69/ЕС по ПАУ. (Описание материала на странице 38)
Обод: изготовлен методом штамповки из толстостенной листовой стали, болтовое соединение половинок обода, (плоский обод), со стальной сваренной трубчатой ступицей, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+.



Ø 300 - 305 мм

Ø 420 - 536 мм

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Химически устойчивы к воздействию многих агрессивных веществ, но неустойчивы к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37). Температурный диапазон: -25° C до +50° C. Указанные размеры колеса действительны для новой шины без воздействия нагрузок,

значения ширины и диаметра могут в процессе эксплуатации немного изменяться. **Обзорная информация: на странице 46**

При пониженной грузоподъемности допустимы скорости движения до 25 км/ч.

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина шины (T2) [мм]	Размер шины	Норма слоистости	Грузоподъёмн. при 4 км/ч [кг]	Грузоподъёмн. при 25 км/ч [кг]	Давление в шине [бар/psi]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]	Блочный протектор *
PS 310/20-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7,5/110	шариковый	20	75	B02
PS 310/25-75K	300	100	4.00-4	6	450	350	7,5/110	шариковый	25	75	B02
PS 315/25-75K	305	105	4.00-4	6	550	400	7,5/110	шариковый	25	75	B03
PS 430/25-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0/101	шариковый	25	90	B08
PS 430/30-90K	420	115	4.00-8	6	650	500	7,0/101	шариковый	30	90	B08
PS 432/30-90K	420	115	4.00-8	8	750	600	7,0/101	шариковый	30	90	B08
PS 464/30-90K	460	145	5.00-8	8	1140	770	7,0/101	шариковый	30	90	B08
PS 536/35-120K	536	165	6.00-9	10	1300	1050	7,0/101	шариковый	35	120	B08

* изображение смотрите на странице 198

Аксессуары



с защитным колпаком (при одностороннем креплении оси)

Техническое описание на стр.	85
Дополнение к наименованию	-E
В наличии для	по запросу

