


Серия: LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS

Большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, колесо с пневматической шиной

350 - 1300 кг

RoHS



6



Кронштейны: серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68 Чертежи крепёжных панелей: на странице 78

Колёса: серии P/PS - шина: серии P: пневматическая, норма слоистости 4, цвет чёрный. У серии PS: пневматическая, с блочным рисунком протектора, норма слоистости 6, 8 или 10, цвет чёрный. Обод: серии P: из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, покрыт лаком, цвет серебристый. У серии PS: из толстостенной листовой стали, болтовое соединение половинок обода, (плоский обод), со стальной трубчатой ступицей, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 195, 193 и 46 При пониженном давлении в шине ролики с фиксирующими системами теряют свою фиксирующую функцию.

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]	Тип протектора *
LS-PS 310K	BS-PS 310K	300	100	450	шариковый	355	200 x 160	160 x 120	14	85	B02
LS-PS 315K	BS-PS 315K	305	105	550	шариковый	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B03
LS-P 410K	BS-P 410K	400	100	350	шариковый	470	200 x 160	160 x 120	14	100	R01
LS-P 420K	BS-P 420K	415	115	525	шариковый	478	200 x 160	160 x 120	14	100	R02
LS-PS 430K	BS-PS 430K	420	115	650	шариковый	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 432K	BS-PS 432K	420	115	750	шариковый	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 464K	BS-PS 464K	460	145	1140	шариковый	520	200 x 160	160 x 120	14	110	B08
LS-PS 536K		536	165	1300	шариковый	623	255 x 200	210 x 160	18	120	B08
	BS-PS 536K	536	165	1300	шариковый	623	255 x 220	210 x 160	18	120	B08

* R = рифлёный протектор, B = блочный протектор, изображение смотрите на странице 198

Аксессуары



	с фиксатором колеса "Radstop"	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°
Техническое описание на стр.	81	83	83
Дополнение к наименованию	-RA	-RI2	-RI4
В наличии для	по запросу	∅ колеса 300 - 460 мм	∅ колеса 300 - 460 мм