


Серия: LU-POTH, VH-POTH

Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, закрытого типа, колесо с термопластичным полиуретановым контактным слоем

350 - 750 кг

RoHS



Кронштейны: серии LU/VH - изготовлены методом штамповки, уплотнённый поворотный узел на шарикоподшипнике с четырёхточечным контактом, обеспечивающим оптимальное восприятие горизонтальных и вертикальных сил. Использование закалённых колец подшипника в сочетании со специальным, разработанным Blickle, динамическим методом прессования увеличивает устойчивость к толчкам и ударам и обеспечивает лёгкость вращения при высокой долговечности. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POTH - контактный слой: из высококачественного термопластичного полиуретана, 94° Shore A, цвет тёмно-серый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, цвет натурально-белый. Типы подшипников: подшипник скольжения, роликподшипник или два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 213 и 47

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LU-POTH 125K	VH-POTH 125K	LU-POTH 125K-FI	125	40	350	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-POTH 150G	VH-POTH 150G	LU-POTH 150G-FI	150	45	500	скольжения	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POTH 150R	VH-POTH 150R	LU-POTH 150R-FI	150	45	500	роликовый	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POTH 150K	VH-POTH 150K	LU-POTH 150K-FI	150	45	500	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POTH 160G	VH-POTH 160G	LU-POTH 160G-FI	160	45	550	скольжения	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POTH 160R	VH-POTH 160R	LU-POTH 160R-FI	160	45	550	роликовый	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POTH 160K	VH-POTH 160K	LU-POTH 160K-FI	160	45	550	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-POTH 200G	VH-POTH 200G	LU-POTH 200G-FI	200	50	750	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-POTH 200R	VH-POTH 200R	LU-POTH 200R-FI	200	50	750	роликовый	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-POTH 200K	VH-POTH 200K	LU-POTH 200K-FI	200	50	750	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

Аксессуары



	с оцинкованными защитными кожухами из стали	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	со стальной защитой стопы	с осевой втулкой из нержавеющей стали	с роликподшипником из нержавеющей стали	с шарикоподшипниками из нержавеющей стали	с дополнительным уплотнением шарикоподшипника
Техническое описание на стр.	84	83	84	85	60	61	61
Дополнение к наименованию	-FA	RI-05.03	-FS	-XA	-XR	-XK	-KD
В наличии для	всех	всех	по запросу	на подшип. скольжения, по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем