


Серия: LH-GST, BH-GST

Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с контактным слоем Blicke Softhane®

450 - 900 кг

RoHS



Кронштейны: серии LH/BH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: Серия GST - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Softhane®, 75° Shore A, цвет зелёный, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 160 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 229 и 47



9

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-GST 127K	BH-GST 127K	LH-GST 127K-FI	125	50	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-GST 150K	BH-GST 150K	LH-GST 150K-FI	150	50	550	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GST 160K	BH-GST 160K	LH-GST 160K-FI	160	50	600	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-GST 200K	BH-GST 200K	LH-GST 200K-FI	200	50	800	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GST 202K	BO-GST 202K *	**	200	80	800	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-GST 250K	BH-GST 250K	**	250	60	900	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* стальная, сварная модель, техническое описание на странице 232

** фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

Аксессуары



	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм ***	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° ****	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	80	81	80	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-ST	-CS13	-IS	RI-05.03	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для	всех	Ø колеса 125, 160, 200x50, 250 мм	Ø колеса 125, 160, 200x50, 250 мм	Ø колеса 125 - 200x50 мм	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм

*** соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": **наименование AP3**

**** только для поворотных роликов без фиксирующих систем