

Серия: LS-ALBS, BS-ALBS


## Большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с контактным слоем Blicke Besthane® Soft

450 - 1150 кг

RoHS



Blicke Besthane® Soft



**Кронштейны:** серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68  
Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78  
Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

**Колёса:** Серия ALBS - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane® Soft, 75° Shore A, **очень низкое сопротивление качению, высокая устойчивость к динамическим нагрузкам**, цвет синий, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 238 и 47



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LS-ALBS 127K	BS-ALBS 127K	LS-ALBS 127K-ST	125	54	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-ALBS 150K	BS-ALBS 150K	LS-ALBS 150K-ST	150	54	500	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-ALBS 160K	BS-ALBS 160K	LS-ALBS 160K-ST	160	50	550	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-ALBS 200K	BS-ALBS 200K	LS-ALBS 200K-ST	200	50	700	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-ALBS 250K	BS-ALBS 250K	LS-ALBS 250K-ST	250	50	800	шариковые	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-ALBS 300K	BS-ALBS 300K	LS-ALBS 300K-ST	300	60	1150	шариковые	355	175 x 140	140 x 105	14	85

10

### Аксессуары



	модель с устойчивым к гидролизу колесом	с сильно выпуклой контактной поверхностью	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	39		83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	Серия POBS	-CO	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для	по запросу	по запросу	всех	всех	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм