

Серия: ALTH

Большегрузные колёса с полиуретановым контактным слоем Blickle Extrathane®, с алюминиевым основанием колеса

180 - 1000 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	92° Shore A
Температурный диапазон	-25° C - +70° C кратковрем. до +90° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малошумность	хорошо
Бережное отнош. к полу	хорошо



Колёса серии ALTH:

Контактный слой: из высококачественного полимеризующегося в результате химической реакции полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, твёрдость 92° Shore A, низкий уровень издаваемых при движении шумов, низкое сопротивление качению, бережное отношение к поверхности пола, очень устойчив к абразивному износу, высокая устойчивость к порезам и их разрастанию, цвет светло-коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях, очень прочное, основанное на химической связи, соединении с основанием колеса.

(Описание материала на странице 39)

Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.

Тип подшипника:

- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +70° C, кратковременно до +90° C.

При температурах окружающей среды выше +40° C грузоподъёмность снижается.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.


Обзорная информация: на странице 48

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
ALTH 80/15K	80	30	180	шариковые	15	35
ALTH 100/15K	100	40	250	шариковые	15	45
ALTH 101/15K *	100	40	350	шариковые	15	40
ALTH 125/15K	125	40	350	шариковые	15	45
ALTH 127/20K	125	54	450	шариковые	20	60
ALTH 140/20K	140	54	500	шариковые	20	60
ALTH 151/15K	150	40	400	шариковые	15	60
ALTH 150/20K	150	50	500	шариковые	20	60
ALTH 160/20K	160	50	550	шариковые	20	60
ALTH 180/20K	180	50	600	шариковые	20	60
ALTH 200/20K	200	50	800	шариковые	20	60
ALTH 200/25K	200	50	800	шариковые	25	60
ALTH 250/25K	250	60	1000	шариковые	25	70

* усиленная модель

11

Аксессуары



	антистатическая модель, не оставляющая следов	с сильно выпуклой контактной поверхностью
Техническое описание на стр.	36, 39	
Дополнение к наименованию	-AS	-CO
В наличии для	всех кроме Ø колеса 140 мм	по запросу

