


Серия: LU-ALTH, BH-ALTH

**Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, закрытого типа, с крепёжной панелью, с контактном слоем Blickle Extrathane®**

450 - 750 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LU/BH - изготовлены методом штамповки, уплотнённый поворотный узел на шарикоподшипнике с четырёхточечным контактом, обеспечивающим оптимальное восприятие горизонтальных и вертикальных сил. Использование закалённых колец подшипника в сочетании со специальным, разработанным Blickle, динамическим методом прессования увеличивает устойчивость к толчкам и ударам и обеспечивает лёгкость вращения при высокой долговечности. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии ALTH - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, 92° Shore A, цвет светло-коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия.  
Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 246 и 48

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LU-ALTH 127K	BH-ALTH 127K	LU-ALTH 127K-FI	125	54	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-ALTH 150K	BH-ALTH 150K	LU-ALTH 150K-FI	150	50	500	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-ALTH 160K	BH-ALTH 160K	LU-ALTH 160K-FI	160	50	550	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-ALTH 200K	BH-ALTH 200K	LU-ALTH 200K-FI	200	50	750	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

### Аксессуары



	антистатическая модель, не оставляющая следов	с сильно выпуклой контактной поверхностью	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 39		83	84
Дополнение к наименованию	-AS	-CO	RI-05.03	-FS
В наличии для	всех	по запросу	всех	по запросу

\* только для поворотных роликов без фиксирующих систем