


Серия: LO-ALTH, BO-ALTH

## Большегрузные стальные сварные ролики, с контактном слоем Blicke Extrathane®

450 - 1000 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LO/BO - надёжная стальная сварная конструкция, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67  
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77  
Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

**Колёса:** серии ALTH - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Extrathane®, 92° Shore A, цвет светло-коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях. Основание колеса: изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 246 и 48



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LO-ALTH 127K	BO-ALTH 127K	LO-ALTH 127K-ST	125	54	450	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-ALTH 150K	BO-ALTH 150K	LO-ALTH 150K-ST	150	50	500	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALTH 160K	BO-ALTH 160K	LO-ALTH 160K-ST	160	50	550	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-ALTH 200K	BO-ALTH 200K	LO-ALTH 200K-ST	200	50	800	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-ALTH 250K	BO-ALTH 250K	LO-ALTH 250K-ST	250	60	1000	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70

11

### Аксессуары



	антистатическая модель, не оставляющая следов	с сильно выпуклой контактной поверхностью	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	36, 39		83	83	84	82, 483
Дополнение к наименованию	-AS	-CO	-RI2	-RI4	-FS	FF 125/150/160/200
В наличии для	всех	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм	Ø колеса 125 - 200 мм	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм