



Серия: LSD-GB, BSD-GB

Большегрузные сдвоенные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с контактным слоем Blicke Besthane®

720 - 10000 кг

RoHS



Кронштейны: серии LSD/BSД - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту.
 Ø колёс 100 - 360 мм: гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.
 Ø колёс 400-500 мм: покрыты лаком, цвет красный
 Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
 Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78

Колёса: серии GB - контактный слой: из высококачественного полиуретанового эластомера Blicke Besthane®, 92° Shore A, высокая устойчивость к динамическим нагрузкам, цвет коричневый, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях.

Основание колеса: из прочного на излом серого чугуна, начиная с диаметра колеса 150 мм со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый.
 Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 268, 269 и 48



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LSD-GB 100K	BSD-GB 100K	100	2 x 40	720	шариковые	145	110 x 140 *	75-80 x 105	11	45
LSD-GB 128K	BSD-GB 128K	125	2 x 60	1250	шариковые	185	140 x 175 *	105 x 140	14	50
LSD-GB 150K-35	BSD-GB 150K-35	150	2 x 50	1350	шариковые	215	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-GB 200K-35	BSD-GB 200K-35	200	2 x 50	1800	шариковые	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-GB 202K	BSD-GB 202K	200	2 x 80	2800	шариковые	280	200 x 255 *	160 x 210	18	60
LSD-GB 250K	BSD-GB 250K	250	2 x 60	2700	шариковые	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GB 252K	BSD-GB 252K	250	2 x 80	3200	шариковые	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70
LSD-GB 302K	BSD-GB 302K	300	2 x 80	4300	шариковые	390	200 x 255 *	160 x 210	18	80
LSD-GB 304K		300	2 x 100	5400	шариковые	390	200 x 255	160 x 210	18	80
	BSD-GB 304K	300	2 x 100	5400	шариковые	390	200 x 300 *	160 x 210	18	
LSD-GB 404K-42	BSD-GB 404K-42	400	2 x 100	6800	шариковые	530	300 x 400 *	240 x 340	26	125
LSD-GB 504K	BSD-GB 504K	500	2 x 150	10000	шариковые	630	300 x 400 *	240 x 340	26	125

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары



	изобр. модели с лакированным кроншт. Ø 400 - 500 мм	модель с устойчивыми к гидролизу колёсами	с фиксатором колеса "Radstop" до Ø 200x50 мм	с фиксатором колеса "Radstop" начиная с Ø 200x80 мм	с фикс. направления движ. 2 x 180° (-RI2)/ 4 x 90° (-RI4)	с фикс. направления движения 4 x 90° (ручного действия)	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.		39	81	81	83	83	84
Дополнение к наименованию		Серия GSPOB	-RA	-RAH	-RI2 / -RI4	-RI4H	-FS
В наличии для		по запросу	по запросу	по запросу	Ø 100 - 200x50 мм по запросу	начиная с Ø 200x80 по запросу	по запросу