


Серия: LER-PO

## Ролики из листовой стали, с центральным крепёжным отверстием, с колесом из полиамида

150 - 300 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LER - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения, конструктивная защита шариков опорной панелью и опорной шайбой особой формы.

Ось колеса на болту.  
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.  
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65  
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии PO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения, ролик-коподшипник или один заформованный центрально шарикоподшипник (C).

Подробное описание: на страницах 276, 277 и 49

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LER-PO 60G		60	29	150	скольжения	80	70	13	35
LER-PO 60K		60	32	150	шариковый (C)	80	70	13	35
LER-PO 75G	LER-PO 75G-FI	75	32	150	скольжения	100	70	13	38
LER-PO 75R	LER-PO 75R-FI	75	32	150	роликовый	100	70	13	38
LER-PO 80G	LER-PO 80G-FI	80	32	150	скольжения	102	70	13	38
LER-PO 80R	LER-PO 80R-FI	80	32	150	роликовый	102	70	13	38
LER-PO 80K	LER-PO 80K-FI	80	32	150	шариковый (C)	102	70	13	38
LER-PO 100G	LER-PO 100G-FI	100	37	150	скольжения	125	70	13	36
LER-PO 100R	LER-PO 100R-FI	100	37	150	роликовый	125	70	13	36
LER-PO 100K	LER-PO 100K-FI	100	37	150	шариковый (C)	125	70	13	36
LER-PO 125G	LER-PO 125G-FI	125	40	150	скольжения	150	70	13	40
LER-PO 125R	LER-PO 125R-FI	125	40	150	роликовый	150	70	13	40
LER-PO 125K	LER-PO 125K-FI	125	40	150	шариковый (C)	150	70	13	40
LER-PO 150G	LER-PO 150G-FI	150	50	300	скольжения	190	88	13	54
LER-PO 150R	LER-PO 150R-FI	150	50	300	роликовый	190	88	13	54
LER-PO 160G	LER-PO 160G-FI	160	50	300	скольжения	195	88	13	54
LER-PO 160R	LER-PO 160R-FI	160	50	300	роликовый	195	88	13	54
LER-PO 175G	LER-PO 175G-FI	175	50	300	скольжения	213	88	13	54
LER-PO 175R	LER-PO 175R-FI	175	50	300	роликовый	213	88	13	54
LER-PO 200G	LER-PO 200G-FI	200	50	300	скольжения	235	88	13	54
LER-PO 200R	LER-PO 200R-FI	200	50	300	роликовый	235	88	13	54

модели из нержавеющей стали на странице 370

### Аксессуары



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с пластмассовой защитой стопы	со стальной защитой стопы	с дополнительным уплотнением шарикоподшипника
Техническое описание на стр.	36, 40	84	84	84	61
Дополнение к наименованию	-ELS	-FA	-FP	-FS	-KD
В наличии для	по запросу	Ø колеса 75 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу		моделей на шарикоподшипнике (C)