


Серия: LU-PO, BH-PO

Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, закрытого типа, с крепёжной панелью, с колесом из полиамида

400 - 600 кг

RoHS



Кронштейны: серии LU/BH - изготовлены методом штамповки, уплотнённый поворотный узел на шарикоподшипнике с четырёхточечным контактом, обеспечивающим оптимальное восприятие горизонтальных и вертикальных сил. Использование закалённых колец подшипника в сочетании со специальным, разработанным Blickle, динамическим методом прессования увеличивает устойчивость к толчкам и ударам и обеспечивает лёгкость вращения при высокой долговечности. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66
Чертежи крепёжных панелей: на странице 77
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии PO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника.
Подробное описание: на страницах 277 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором „stop-fix“	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LU-PO 127K	BH-PO 127K	LU-PO 127K-FI	125	50	400	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-PO 150G	BH-PO 150G	LU-PO 150G-FI	150	50	400	скольжения	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-PO 150K	BH-PO 150K	LU-PO 150K-FI	150	50	400	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-PO 160G	BH-PO 160G	LU-PO 160G-FI	160	50	450	скольжения	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-PO 160K	BH-PO 160K	LU-PO 160K-FI	160	50	450	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-PO 200G	BH-PO 200G	LU-PO 200G-FI	200	50	600	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LU-PO 200K	BH-PO 200K	LU-PO 200K-FI	200	50	600	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

13

Аксессуары



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с оцинкованными защитными кожухами из стали	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	со стальной защитой стопы	с осевой втулкой из нержавеющей стали	колесо на шарикоподшипниках из нержавеющей стали
Техническое описание на стр.	36, 40	84	83	84	85	61
Дополнение к наименованию	-ELS	-FA	RI-05.03	-FS	-XA	-XK
В наличии для	по запросу	всех	всех	по запросу	на подшипн. скольжения, по запросу	по запросу

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем