


Серия: LH-PO, VH-PO

## Большегрузные ролики из листовой стали, с крепёжной панелью, с колесом из полиамида

230 - 900 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LH/VH - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, с массивной вилкой и крепёжной панелью, стянуты очень стабильным центральным болтом с застопоренной гайкой, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, усиленном дополнительно **четырьмя закалёнными вкладышами особой формы**, обеспечивающими особо высокую устойчивость к толчкам и ударам.

Ось колеса на болту.  
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии PO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения, два запрессованных шарикоподшипника или один заформованный центрально шарикоподшипник (С).

Подробное описание: на страницах 276, 277 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LH-PO 82G	VH-PO 82G	LH-PO 82G-FI	80	37	230	скольжения	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 82K	VH-PO 82K	LH-PO 82K-FI	80	37	250	шариковые	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 100G-1	VH-PO 100G-1	LH-PO 100G-1-FI	100	37	280	скольжения	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 100K-1	VH-PO 100K-1	LH-PO 100K-1-FI	100	37	280	шариковый (С)	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 100G-3	VH-PO 100G-3	LH-PO 100G-3-FI	100	37	280	скольжения	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 100K-3	VH-PO 100K-3	LH-PO 100K-3-FI	100	37	280	шариковый (С)	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 125G-1	VH-PO 125G-1	LH-PO 125G-1-FI	125	40	300	скольжения	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 125K-1	VH-PO 125K-1	LH-PO 125K-1-FI	125	40	300	шариковый (С)	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-PO 125G-3	VH-PO 125G-3	LH-PO 125G-3-FI	125	40	300	скольжения	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 125K-3	VH-PO 125K-3	LH-PO 125K-3-FI	125	40	300	шариковый (С)	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-PO 127K	VH-PO 127K	LH-PO 127K-FI	125	50	400	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-PO 150G	VH-PO 150G	LH-PO 150G-FI	150	50	400	скольжения	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 150K	VH-PO 150K	LH-PO 150K-FI	150	50	400	шариковые	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 160G	VH-PO 160G	LH-PO 160G-FI	160	50	450	скольжения	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 160K	VH-PO 160K	LH-PO 160K-FI	160	50	450	шариковые	202	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-PO 175G	VH-PO 175G	LH-PO 175G-FI	175	50	500	скольжения	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-PO 175K	VH-PO 175K	LH-PO 175K-FI	175	50	500	шариковые	220	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-PO 200G	VH-PO 200G	LH-PO 200G-FI	200	50	600	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-PO 200K	VH-PO 200K	LH-PO 200K-FI	200	50	600	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LH-PO 250G	VH-PO 250G	*	250	50	900	скольжения	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-PO 250K	VH-PO 250K	*	250	50	900	шариковые	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

\* фиксирующую систему "stop-top" смотрите в аксессуарах

### Аксессуары \*\*



	электропроводящая модель, не оставляющая следов	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	с центральным фиксатором "central-stop"	с фиксатором "ideal-stop", общая высота + 17мм ***	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360°	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 40	84	80	81	80	83	84
Дополнение к наименованию	-ELS	-FA	-ST	-CS13	-IS	смотрите ****	-FS
В наличии для	по запросу	Ø колеса 80 - 200 мм	всех	Ø колеса 125x50, 160, 200, 250 мм	Ø колеса 125x50, 160, 200, 250 мм	Ø колеса и размер панели смотрите ****	по запросу

\*\* дополн. аксессуары: 1. нерж. осевая втулка (-XA), для всех моделей на подш. скольжения; 2. колесо на шарикоподшипниках из нерж. стали (-XK), по запросу (тех. описание на стр. 61)

\*\*\* соответствующая пластмассовая панель для компенсации высоты поворотных и фиксированных роликов без фиксатора "ideal-stop": наименование AP3

\*\*\*\* RI-04.01 для Ø 80 - 125 мм с панелью 100x85 мм, RI-04.03 для Ø 100 - 125x40 мм с панелью 140x110 мм, RI-05.03 для Ø 125x50 - 200 мм (только для роликов без фиксирующих систем)