

Серия: POW

Малошумные колёса из полиамида с цельнолитым резиновым промежуточным кольцом

200 - 220 кг

RoHS



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Твёрдость контакт. слоя | 70° Shore D |
| Температурный диапазон | -25° C - +80° C |
| Сопротивление качению | очень хорошо |
| Малошумность | хорошо |
| Бережное отнош. к полу | удовлетворительно |

Колёса серии POW:

Из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, твёрдость 70° Shore D, шумопоглощающие (-10 децибел) благодаря цельнолитой промежуточной подушке из эластичной резины красного цвета, низкое сопротивление качению и развороту, лёгкий ход на гладких полах, очень устойчивы к абразивному износу, цвет белый.

(Описание материала на странице 40)

Типы подшипников:

- Роликоподшипник, стандартно с осевой втулкой со встроенными пластмассовыми защитными кожухами, смазанный долговечной смазкой
- Шарикоподшипник (С), один заформованный центрально, уплотнённый шарикоподшипник, со встроенными защитными кожухами, смазанный долговечной смазкой.

Прочие характеристики:


Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37).
Температурный диапазон: -25° C до +80° C.
При температурах окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.
При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 49

| Колёса | Диаметр колеса | Ширина колеса | Грузо-подъёмн. | Тип подшипника | Диаметр отверстия (d) [мм] | Ширина ступицы (T1) [мм] |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| | (D) [мм] | (T2) [мм] | | | | |
| POW 100/8R-FK | 100 | 35 | 200 | роликовый | 8 | 46 |
| POW 100/8K-FK | 100 | 35 | 200 | шариковый (С) | 8 | 46 |
| POW 100/10K-FK | 100 | 35 | 200 | шариковый (С) | 10 | 46 |
| POW 125/8R-FK | 125 | 35 | 220 | роликовый | 8 | 46 |
| POW 125/8K-FK | 125 | 35 | 220 | шариковый (С) | 8 | 46 |
| POW 125/10K-FK | 125 | 35 | 220 | шариковый (С) | 10 | 46 |

13

Аксессуары



| | | |
|------------------------------|--|---|
| | с роликоподшипником из нержавеющей стали | с дополнительным уплотнением шарикоподшипника |
| Техническое описание на стр. | 60 | 61 |
| Дополнение к наименованию | -XR | -KD |
| В наличии для | всех | POW 100/8K-FK + POW 125/8K-FK |

