


Серия: L-POW, B-POW

Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, с малошумным колесом из полиамида

200 кг

RoHS



Кронштейны: серии L/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+. Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65 Чертежи крепёжных панелей: на странице 77 Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POW - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет белый, с цельнолитой промежуточной подушкой из эластичной резины красного цвета. Типы подшипников: роликподшипник или один заформованный центрально шарикоподшипник (С), в обоих случаях с пластмассовыми защитными кожухами. Подробное описание: на страницах 288 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
L-POW 100R-FK	B-POW 100R-FK	L-POW 100R-FI-FK	100	35	200	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POW 100K-FK	B-POW 100K-FK	L-POW 100K-FI-FK	100	35	200	шариковый (С)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-POW 125R-FK	B-POW 125R-FK	L-POW 125R-FI-FK	125	35	200	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-POW 125K-FK	B-POW 125K-FK	L-POW 125K-FI-FK	125	35	200	шариковый (С)	150	100 x 85	80 x 60	9	40

Аксессуары



	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	с пластмассовой защитой стопы	с роликподшипником из нержавеющей стали	с дополнительным уплотнением шарикоподшипника
Техническое описание на стр.	83	84	60	61
Дополнение к наименованию	RI-03.01	-FP	-XR	-KD
В наличии для	всех	Ø колеса 125 мм по запросу	по запросу	по запросу

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем