


Серия: LK-POW, BK-POW

Ролики из листовой стали, тяжёлой серии, с крепёжной панелью, с малошумным колесом из полиамида

200 - 220 кг

RoHS



Кронштейны: серии LK/BK/ВН - изготовлены методом штамповки из толстостенной листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения.

Ось колеса на болту.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 66

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии POW - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, 70° Shore D, цвет белый, с цельнолитой промежуточной подушкой из эластичной резины красного цвета.

Тип подшипника: один заформованный центрально шарикоподшипник (С), стандартно с пластмассовыми защитными кожухами.

Подробное описание: на страницах 288 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LK-POW 100K-1-FK	BK-POW 100K-1-FK	LK-POW 100K-1-FI-FK	100	35	200	шариковый (С)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-POW 100K-3-FK	BK-POW 100K-3-FK	LK-POW 100K-3-FI-FK	100	35	200	шариковый (С)	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-POW 125K-1-FK	BK-POW 125K-1-FK	LK-POW 125K-1-FI-FK	125	35	220	шариковый (С)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-POW 125K-3-FK	BK-POW 125K-3-FK	LK-POW 125K-3-FI-FK	125	35	220	шариковый (С)	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48

13

Аксессуары



	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *
Техническое описание на стр.	83	83
Дополнение к наименованию	RI-05.01	RI-03.03
В наличии для	всех с крепёжной панелью 100x85 мм	всех с крепёжной панелью 140x110 мм

* только для поворотных роликов без фиксирующих систем