

Серия: PPN

Колёса из полипропилена

80 - 450 кг

RoHS



Твёрдость контакт. слоя	60° Shore D
Температурный диапазон	-20° C - +60° C
Сопротивление качению	очень хорошо
Малозумность	удовлетворительно
Бережное отнош. к полу	удовлетворительно

Колёса серии PPN:

Из высококачественного, прочного на излом полипропилена, твёрдость 60° Shore D, низкое сопротивление качению и развороту, цвет натурально-белый.

(Описание материала на странице 40)

Типы подшипников:

- Подшипник скольжения, коррозионностойкий.
- Роликоподшипник, смазанный долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (смотрите таблицу на стр. 36-37)
Температурный диапазон: -20° C до +60° C.
При температурах окружающей среды выше +30° C грузоподъёмность снижается.
При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 49

Колёса	Диаметр колеса (D) [мм]	Ширина колеса (T2) [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Диаметр отверстия (d) [мм]	Ширина ступицы (T1) [мм]
PPN 60/12G	60	29	80	скольжения	12	35
PPN 80/12G	80	32	120	скольжения	12	35
PPN 80/12R	80	32	120	роликовый	12	35
PPN 100/12G	100	37	160	скольжения	12	45
PPN 100/15G	100	37	160	скольжения	15	45
PPN 100/12R	100	37	160	роликовый	12	45
PPN 100/15R	100	37	160	роликовый	15	45
PPN 125/12G	125	40	200	скольжения	12	45
PPN 125/15G	125	40	200	скольжения	15	45
PPN 125/12R	125	40	200	роликовый	12	45
PPN 125/15R	125	40	200	роликовый	15	45
PPN 150/20G	150	50	300	скольжения	20	60
PPN 150/20R	150	50	300	роликовый	20	60
PPN 200/20G	200	50	450	скольжения	20	60
PPN 200/20R	200	50	450	роликовый	20	60

дополнительные модели других размеров из полиамида смотрите в серии PO, на страницах 276 + 277

Аксессуары



	электропроводящая модель, цвет чёрный	с роликоподшипником из нержавеющей стали	в чёрном цвете
Техническое описание на стр.	36, 40	60	40
Дополнение к наименованию	-EL	-XR	Серия PP
В наличии для	по запросу	по запросу	по запросу

