


Серия: LER-PPN

Ролики из листовой стали, с центральным крепёжным отверстием, с колесом из полипропилена

80 - 300 кг

RoHS



Кронштейны: серии LER - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения, конструктивная защита шариков опорной панелью и опорной шайбой особой формы.

Ось колеса на болту.
Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65
Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

Колёса: серии PPN - из высококачественного, прочного на излом полипропилена, 60° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник.

Подробное описание: на страницах 293 и 49

Поворотные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение [мм]
LER-PPN 60G		60	29	80	скольжения	80	70	13	35
LER-PPN 80G	LER-PPN 80G-FI	80	32	120	скольжения	102	70	13	38
LER-PPN 80R	LER-PPN 80R-FI	80	32	120	роликовый	102	70	13	38
LER-PPN 100G	LER-PPN 100G-FI	100	37	150	скольжения	125	70	13	36
LER-PPN 100R	LER-PPN 100R-FI	100	37	150	роликовый	125	70	13	36
LER-PPN 125G	LER-PPN 125G-FI	125	40	150	скольжения	150	70	13	40
LER-PPN 125R	LER-PPN 125R-FI	125	40	150	роликовый	150	70	13	40
LER-PPN 150G	LER-PPN 150G-FI	150	50	300	скольжения	190	88	13	54
LER-PPN 150R	LER-PPN 150R-FI	150	50	300	роликовый	190	88	13	54
LER-PPN 200G	LER-PPN 200G-FI	200	50	300	скольжения	235	88	13	54
LER-PPN 200R	LER-PPN 200R-FI	200	50	300	роликовый	235	88	13	54

Аксессуары



	электропроводящая модель с колесом чёрного цвета	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с пластмассовой защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 40	84	84
Дополнение к наименованию	-EL	-FA	-FP
В наличии для	по запросу	Ø колеса 80 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу