


Серия: L-PPN, B-PPN

## Ролики из листовой стали, для нагрузок средней тяжести, с крепёжной панелью, с колесом из полипропилена

120 - 400 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии L/B - изготовлены методом штамповки из листовой стали, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем (Ø колеса 150-200 мм), снабжён уплотнением, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим путём холодной пластической деформации дорожек качения долговечность, минимальный люфт и лёгкость вращения. Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 65

Чертежи крепёжных панелей: на странице 77

Фиксирующая система „stop-fix“: на странице 80

**Колёса:** серии PPN - из высококачественного, прочного на излом полипропилена, 60° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или роликоподшипник.

Подробное описание: на страницах 293 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
L-PPN 80G	B-PPN 80G	L-PPN 80G-FI	80	32	120	скольжения	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 80R	B-PPN 80R	L-PPN 80R-FI	80	32	120	роликовый	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 100G	B-PPN 100G	L-PPN 100G-FI	100	37	160	скольжения	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PPN 100R	B-PPN 100R	L-PPN 100R-FI	100	37	160	роликовый	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PPN 125G	B-PPN 125G	L-PPN 125G-FI	125	40	200	скольжения	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PPN 125R	B-PPN 125R	L-PPN 125R-FI	125	40	200	роликовый	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-PPN 150G	B-PPN 150G	L-PPN 150G-FI	150	50	300	скольжения	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PPN 150R	B-PPN 150R	L-PPN 150R-FI	150	50	300	роликовый	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-PPN 200G	B-PPN 200G	L-PPN 200G-FI	200	50	400	скольжения	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-PPN 200R	B-PPN 200R	L-PPN 200R-FI	200	50	400	роликовый	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

### Аксессуары



	электропроводящая модель с колесом чёрного цвета	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором "stop-top"	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	фиксатор направления движения (отдельно) 1 x 360° *	с пластмассовой защитой стопы	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	36, 40	84	80	83	83	84	84
Дополнение к наименованию	-EL	-FA	-ST	RI-03.01	RI-05.03	-FP	-FS
В наличии для	по запросу	всех	всех	Ø колеса 100 - 125 мм	Ø колеса 150 - 200 мм	Ø колеса 125 мм по запросу	Ø 150 - 200 мм по запросу

\* только для поворотных роликов без фиксирующих систем