



Серия: LT-SPO, BT-SPO

Ролики из ковкого чугуна с крепёжной панелью, с большегрузным колесом из полиамида

 300 - 750 кг

 RoHS



Кронштейны: серии LT/BT - из высококачественного ковкого чугуна, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике (Ø колеса 75 мм: на однорядном шарикоподшипнике), конструктивная защита шариков крепёжной панелью и вилкой особой формы, со смазочным ниппелем.

Ось колеса на болту.

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67

Чертежи крепёжных панелей: на странице 79

Колёса: серии SPO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, очень прочные, тяжёлой серии, 70° Shore D, цвет натурально-белый.

Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 300 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LT-SPO 75G	BT-SPO 75G	75	32	300	скольжения	108	115 x 80	90 x 55	9	30
LT-SPO 100G	BT-SPO 100G	100	37	500	скольжения	150	155 x 105	125 x 75	11	40
LT-SPO 125G	BT-SPO 125G	125	40	500	скольжения	163	155 x 105	125 x 75	11	40
LT-SPO 150G	BT-SPO 150G	150	50	750	скольжения	200	175 x 125	145 x 95	11	50