


Серия: LS-SPO, BS-SPO

Большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с большегрузным колесом из полиамида

750 - 2000 кг

RoHS



Кронштейны: серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту. Гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78
Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80

Колёса: серии SPO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, очень прочные, тяжёлой серии, 70° Shore D, цвет натурально-белый. Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 300, 301 и 49

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузоподъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LS-SPO 127G	BS-SPO 127G	LS-SPO 127G-ST	125	50	750	скольжения	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SPO 127K	BS-SPO 127K	LS-SPO 127K-ST	125	50	750	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-SPO 150G	BS-SPO 150G	LS-SPO 150G-ST	150	50	800	скольжения	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 150K	BS-SPO 150K	LS-SPO 150K-ST	150	50	800	шариковые	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 160G	BS-SPO 160G	LS-SPO 160G-ST	160	50	850	скольжения	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 160K	BS-SPO 160K	LS-SPO 160K-ST	160	50	850	шариковые	205	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-SPO 200G	BS-SPO 200G	LS-SPO 200G-ST	200	50	1500	скольжения	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-SPO 200K	BS-SPO 200K	LS-SPO 200K-ST	200	50	1500	шариковые	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-SPO 251G	BS-SPO 251G	LS-SPO 251G-ST	250	50	1500	скольжения	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 251K	BS-SPO 251K	LS-SPO 251K-ST	250	50	1500	шариковые	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250G *	BS-SPO 250G *	LS-SPO 250G-ST *	250	65	2000	скольжения	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-SPO 250K *	BS-SPO 250K *	LS-SPO 250K-ST *	250	65	2000	шариковые	305	175 x 140	140 x 105	14	75

* особо-усиленная модель колеса

Аксессуары



	с оцинкованными защитными кожухами из стали	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	со стальной защитой стопы	с пружинной защитой стопы	с осев. втулкой (-XA)/ шарикоподш. (-XK) из нерж. стали **	фиксирующая опора
Техническое описание на стр.	84	83	83	84	84	85 / 61	82, 483
Дополнение к наименованию	-FA	-RI2	-RI4	-FS	-FG	-XA / -XK	FF 125/150/160/200
В наличии для	Ø колеса 125 - 200 мм	всех	всех	по запросу	по запросу	по запросу	Ø колеса 125 - 200 мм

** грузоподъёмность некоторых моделей понижается (дополнительная информация по запросу)