


Серия: LSD-SPO, BSD-SPO

Большегрузные сдвоенные стальные сварные ролики, поворотный узел тяжёлой серии, с большегрузными колёсами из полиамида

1350 - 3600 кг

✓RoHS



Кронштейны: серии LSD/BSД - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным вваренным центральным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту.
 Ø колёс 80- 360 мм: гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.
 Ø колёс 400-500 мм: покрыты лаком, цвет красный
 Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68
 Чертежи крепёжных панелей: на странице 78

Колёса: серии SPO - из высококачественного, прочного на излом полиамида-6, очень прочные, тяжёлой серии, 70° Shore D, цвет натурально-белый. Типы подшипников: подшипник скольжения или два запрессованных шарикоподшипника. Подробное описание: на страницах 300, 301 и 49



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LSD-SPO 127K	BSD-SPO 127K	125	2 x 50	1350	шариковые	185	140 x 175 *	105 x 140	14	50
LSD-SPO 150K-35	BSD-SPO 150K-35	150	2 x 50	1450	шариковые	215	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-SPO 160K-35	BSD-SPO 160K-35	160	2 x 50	1550	шариковые	220	140 x 175 *	105 x 140	14	55
LSD-SPO 200K-35	BSD-SPO 200K-35	200	2 x 50	2700	шариковые	260	140 x 175 *	105 x 140	14	60
LSD-SPO 250K	BSD-SPO 250K	250	2 x 65	3600	шариковые	330	200 x 255 *	160 x 210	18	70

* фиксированные ролики: длинная сторона крепёжной панели расположена параллельно к оси колеса

Аксессуары



	с фиксатором колеса "Radstop" до Ø 200x50 мм	с фиксатором колеса "Radstop" начиная с Ø 250 мм	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	с фикс. направления движения 4 x 90° (ручного действия)	со стальной защитой стопы
Техническое описание на стр.	81	81	83	83	83	84
Дополнение к наименованию	-RA	-RAH	-RI2	-RI4	-RI4H	-FS
В наличии для	по запросу	по запросу	Ø 125-200x50 мм по запросу	Ø 125-200x50 мм по запросу	Ø колеса 250 мм по запросу	по запросу