


Серия: LS-GSP0, BS-GSP0

Особо-большегрузные стальные сварные ролики, поворотный узел сверхтяжёлой серии, с колесом из блочного полиамида

1500 - 12000 кг RoHS



Колёса: серии GSP0 - из высококачественного, прочного на излом, упругого и высокоплотного блочного полиамида, 80° Shore D, цвет натурально-бежевый. Тип подшипника: два запрессованных шарикоподшипника.

Подробное описание: на страницах 314 и 50

Кронштейны: серии LS/BS - особопрочная сварная конструкция из стали, поворотный узел на упорном шарикоподшипнике DIN 711 и коническом роликоподшипнике DIN 720, защищён от пыли и водяных брызг, со смазочным ниппелем, стянут очень стабильным сваренным центральным болтом с застопоренной гайкой.

Ось колеса на болту.

Ø колеса 100 - 300x80 мм: гальванически оцинкованы с жёлтой пассивацией без содержания Cr6+.

Ø колеса 300x110 - 400 мм: покрыты лаком, цвет красный.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 68

Чертежи крепёжных панелей: на страницах 77 и 78

Фиксирующая система „stop-top“: на странице 80



Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-top"	Диаметр колеса	Ширина колеса	Грузоподъёмн.	Тип подшипника	Общая высота	Размер панели	Расстояние отверстий	Диаметр отверстий	Смещение пов. ролика
			[мм]	[мм]	[кг]		[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
LS-GSP0 101K	BS-GSP0 101K	LS-GSP0 101K-ST	100	55	1500 *	шариковые	145	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GSP0 125K	BS-GSP0 125K	LS-GSP0 125K-ST	125	55	1750 *	шариковые	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-GSP0 150K-35	BS-GSP0 150K-35	LS-GSP0 150K-35-ST	150	55	2500	шариковые	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GSP0 152K-35	BS-GSP0 152K-35	LS-GSP0 152K-35-ST	150	80	3000	шариковые	205	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GSP0 200K-35	BS-GSP0 200K-35	LS-GSP0 200K-35-ST	200	55	3000	шариковые	255	175 x 140	140 x 105	14	65
LS-GSP0 202K	BS-GSP0 202K	**	200	80	4500	шариковые	280	255 x 200	210 x 160	18	75
LS-GSP0 250K	BS-GSP0 250K	**	250	65	5000	шариковые	330	255 x 200	210 x 160	18	80
LS-GSP0 252K	BS-GSP0 252K	**	250	80	6000	шариковые	330	255 x 200	210 x 160	18	80
LS-GSP0 300K	BS-GSP0 300K	**	300	80	6000	шариковые	380	255 x 200	210 x 160	18	90
LS-GSP0 302K	BS-GSP0 302K	**	300	110	10000	шариковые	430	400 x 300	340 x 240	26	110
LS-GSP0 400K	BS-GSP0 400K	**	400	110	12000	шариковые	530	400 x 300	340 x 240	26	125

* испытания по DIN 12532 проводятся с удлинёнными паузами для предотвращения термических перегрузок колеса

** фиксатор колеса „Radstop“ смотрите в аксессуарах

Аксессуары



	изобр. модели с лакированным кроншт. Ø 300x110 - 400 мм	с фиксатором колеса "Radstop"	с фиксатором направления движения 2 x 180°	с фиксатором направления движения 4 x 90°	с фикс. направления движения 4 x 90° (ручного действия)	со стальной защитой стопы	с шарикоподшипниками из нержавеющей стали ***
Техническое описание на стр.		81	83	83	83	84	61
Дополнение к наименованию		-RAH	-RI2	-RI4	-RI4H	-FS	-XK
В наличии для		по запросу	Ø колеса 100 - 200x55 мм	Ø колеса 100 - 200x55 мм	Ø колеса 200x80 - 400 мм	по запросу	по запросу

*** грузоподъёмность некоторых моделей понижается (дополнительная информация по запросу)