


Серия: LT-G, BT-G

Ролики из ковкого чугуна с крепёжной панелью, с колесом из чугуна

 150 - 750 кг

 RoHS



Кронштейны: серии LT/BT - из высококачественного ковкого чугуна, поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике (Ø колеса 65-80 мм: на однорядном шарикоподшипнике), конструктивная защита шариков крепёжной панелью и вилкой особой формы, со смазочным ниппелем.

Ось колеса на болту (Ø колеса 65 мм: на заклёпке, Ø колеса 80 мм: на штифту со шплинтом).

Гальванически оцинкованы с голубой пассивацией без содержания Cr6+.

Обзорная информация о кронштейнах: на странице 67

Чертежи крепёжных панелей: на странице 79

Колёса: серии G - из серого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто лаком, цвет серебристый. Тип подшипника: подшипник скольжения.

Подробное описание: на страницах 320 и 50

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Диаметр колеса [мм]	Ширина колеса [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Размер панели [мм]	Расстояние отверстий [мм]	Диаметр отверстий [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LT-G 65G	BT-G 65G	65	30	150	скольжения	91	95 x 60	75 x 40	9	22
LT-G 80G	BT-G 80G	80	35	250	скольжения	110	115 x 80	90 x 55	9	30
LT-G 100G	BT-G 100G	100	35	400	скольжения	150	155 x 105	125 x 75	11	40
LT-G 125G	BT-G 125G	125	35	450	скольжения	163	155 x 105	125 x 75	11	40
LT-G 150G	BT-G 150G	150	50	750	скольжения	200	175 x 125	145 x 95	11	50