

Серия: DSPKGSP0

Двухребордные колёса из блочного полиамида

50 - 700 кг

RoHS



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Твёрдость контакт. слоя | 80° Shore D |
| Температурный диапазон | -25° C - +80° C |
| Сопротивление качению | отлично |
| Малошумность | удовлетворительно |
| Бережное отнош. к полу | удовлетворительно |

Колёса серии DSPKGSP0:

Изготовлены токарной обработкой из высококачественного, прочного на излом, упругого и высококоптного блочного полиамида, твёрдость 80° Shore D, V-образная поверхность катания (для стальных уголков), исключительно низкое сопротивление качению, очень устойчивы к абразивному износу, цвет натурально-бежевый.

(Описание материала на странице 40)

Типы подшипников:

- Подшипник скольжения, коррозионностойкий.
- Шарикоподшипники: два запрессованных шарикоподшипника, смазанных долговечной смазкой.

Прочие характеристики:

Высокая химическая устойчивость к воздействию многих агрессивных веществ (см. таблицу на стр. 36-37).

Температурный диапазон: -25° C до +80° C.

При температурах окружающей среды выше +35° C грузоподъёмность снижается.

При использовании на чувствительных к давлению полах следует учитывать довольно высокое удельное давление.

При нормальных условиях эксплуатации не требуют ухода.

Обзорная информация: на странице 51

| Двух-ребордные колёса | Диаметр колеса (D) [мм] | Ширина колеса (T2) [мм] | Ширина выточки (B) [мм] | Грузоподъёмн. [кг] | Тип подшипника | Диаметр отверстия (d) [мм] | Ширина ступицы (T1) [мм] |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| DSPKGSP0 50G | 50 | 18 | 12 | 50 | скольжения | 10 | 18 |
| DSPKGSP0 50K | 50 | 18 | 12 | 50 | шариковые | 10 | 18 |
| DSPKGSP0 75G | 75 | 22 | 16 | 75 | скольжения | 12 | 22 |
| DSPKGSP0 75K | 75 | 22 | 16 | 75 | шариковые | 12 | 22 |
| DSPKGSP0 100K | 100 | 24 | 18 | 150 | шариковые | 15 | 24 |
| DSPKGSP0 101K * | 100 | 40 | 20 | 400 | шариковые | 15 | 40 |
| DSPKGSP0 120K | 120 | 33 | 25 | 200 | шариковые | 20 | 33 |
| DSPKGSP0 125K * | 125 | 50 | 25 | 700 | шариковые | 20 | 50 |
| DSPKGSP0 150K | 150 | 33 | 25 | 400 | шариковые | 20 | 33 |
| DSPKGSP0 200K | 200 | 33 | 25 | 500 | шариковые | 20 | 33 |

* колёса с широкой контактной поверхностью, позволяющей их использование и вне рельс

дополнительные модели других размеров по запросу

Аксессуары



| | с шарикоподшипниками из нержавеющей стали | с фиксированным кронштейном | модели с другими конструктивными особенностями |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Техническое описание на стр. | 61 | | |
| Дополнение к наименованию | -XK | | |
| В наличии для | по запросу | по запросу | по запросу |

