


Серия: LRXA-VPA, BRXA-VPA, LKRXA-VPA, BKRXA-VPA

## Аппаратные ролики из нержавеющей стали, с центральным крепёжным отверстием, колесо с цельнолитой резиновой шиной

40 - 120 кг

RoHS



**Кронштейны:** серии LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - изготовлены методом штамповки из высококачественной нержавеющей хромоникелевой стали (номер стали 1.4301/AISI 304), поворотный узел на двухрядном шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, спрессован специальным, разработанным Blickle, динамическим методом, обеспечивающим долговечность и лёгкость вращения. Все детали, включая элементы оси колеса, коррозионностойкие.

Ось колеса на болту. Поверхность кронштейнов обработана вибрационным шлифованием.

Обзорная информации о кронштейнах: на стр. 69  
Фиксирующая система "stop-fix": на странице 80

**Колёса:** серии VPA - шина: цельнолитая из высококачественной резины, 80° Shore A, серая, не оставляет следов и цветовых изменений на контактных поверхностях

Обод: из высококачественного прочного на излом полиамид-6, цвет чёрный.

Тип подшипника: подшипник скольжения.  
Подробное описание: на страницах 93 и 42

Поворотные ролики	Фиксированные ролики	Пов. ролики с фиксатором "stop-fix"	Диаметр колеса [мм]	Ширина шины [мм]	Грузо-подъёмн. [кг]	Тип подшипника	Общая высота [мм]	Диаметр панели [мм]	Диаметр отверстия [мм]	Смещение пов. ролика [мм]
LRXA-VPA 50G	BRXA-VPA 50G	LRXA-VPA 50G-FI	50	18	40	скольжения	69	43	11	25
LRXA-VPA 75G	BRXA-VPA 75G	LRXA-VPA 75G-FI	75	25	60	скольжения	98	43	11	29
LKRXA-VPA 80G	BKRXA-VPA 80G	LKRXA-VPA 80G-FI	80	25	80	скольжения	108	57	13	40
LKRXA-VPA 80G-11		LKRXA-VPA 80G-11-FI	80	25	80	скольжения	108	57	11	40
LKRXA-VPA 101G	BKRXA-VPA 101G	LKRXA-VPA 101G-FI	100	32	110	скольжения	133	57	13	40
LKRXA-VPA 101G-11		LKRXA-VPA 101G-11-FI	100	32	110	скольжения	133	57	11	40
LKRXA-VPA 125G	BKRXA-VPA 125G	LKRXA-VPA 125G-FI	125	25	100	скольжения	158	57	13	40
LKRXA-VPA 125G-11		LKRXA-VPA 125G-11-FI	125	25	100	скольжения	158	57	11	40
LKRXA-VPA 126G	BKRXA-VPA 126G	LKRXA-VPA 126G-FI	125	32	120	скольжения	158	57	13	40
LKRXA-VPA 126G-11		LKRXA-VPA 126G-11-FI	125	32	120	скольжения	158	57	11	40

18

### Аксессуары



	с нерж. раздвижной пластмассовой цапфой	отклоняющие колёса
Техническое описание на стр.	75	84
Дополнение к наименованию		Серия AG / ARG
В наличии для	поворотных роликов с отверстием Ø 11	смотрите на странице 352